

## ■ 大型真空热处理设备一览表

设备所在工厂	姫路工厂	姫路工厂	茨城工厂	茨城工厂	神奈川工厂	神奈川工厂	群馬工厂	滋贺工厂
炉体形式	纵式一室真空炉	纵式二室真空炉	横式一室真空炉	横式三室真空炉	纵式一室真空炉	横式三室真空炉	横式三室真空炉	横式一室真空炉
使用温度范围	550~1150℃	450~1200℃	500~1150℃	450~1150℃	454~1230℃	500~1250℃	500~1150℃	450~1070℃
设备规格(mm)	φ2000×3500H	φ1200×1500H	2000W x 2000L x 800H	1200W×1800L×900H	φ1400×1800H	1200Wx2000Lx900H	1200W x1800Lx900H	900W x1200Lx900H
处理重量 (含托盘重量)	4000kg	900kg	3000kg	1000kg	2000kg	2000kg	1000kg	300kg
用途	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接	不锈钢, 耐热钢 合金的硬化 溶体化析出硬化 焊接
备用		MIL-B-7883 RPS PWA P IS		Mo加热使用	MIL-H-6875 MIL-B-7883 PS KPS AMS-2750 C IS	MIL-H-6875 AMS-H-81200 AMS-2750 P IS	MIL-H-6875	MIL-H-6875 VP BAC P KPS C HT AMS PWA QS NE40

上述一览表外还有真空热处理机 29 台, 环境热处理机 35 台 超冷处理机 5 台