

## ■ 真空热压设备一览表

设备所在工厂	姬路工厂	姬路工厂	姬路工厂	姬路工厂	姬路工厂
炉体形式	横式三室式(#8107)	横式三室式(#8109)	横式一室式(#8112)	横式一室式(#8115)	横式一室式(#8117)
使用温度范围 (°C)	540 ~ 1400 (※1)	500 ~ 1200	540 ~ 1800 (※1)	800 ~ 1200	500 ~ 1200
设备规格 (mm)	800W×1200L×760H	1200W×1800L×600H	1200W×2200L×1200H	1200W×1800L×600H	800W × 1800L × 900H
压轴数	4	24	1	12	8
最大载量 (t)	200	240	400 (※2)	1080 (※3)	400

设备所在工厂	神奈川工厂 (生产推进中心)	神奈川工厂 (生产推进中心)	神奈川工厂 (生产推进中心)	群馬工厂
炉体形式	纵式一室式(#5138)	横式一室式(#5135)	横式二室式(#5136)	横式一室式(#0290)
使用温度范围 (°C)	480 ~ 2000(※1)	500 ~ 1200	500 ~ 1200	500 ~ 1200
设备规格 (mm)	φ250×600H	1200W×1200L×600H	900W×1800L×600H	900W×1350L×600H
压轴数	1	16	8	6
最大载量 (t)	20	320	400	300 (一轴50吨)

※ 1: 可以处理到2001度, 但具体的请另行讨论。

※ 2: 501吨是设计的最大承载重量, 请另行讨论

※ 3: 1800吨 (一轴151吨) 是设计的最大承载重量, 请另行讨论