

■ 真空热压设备一览表

设备所在工厂	姬路工厂	姬路工厂	姬路工厂	姬路工厂	姬路工厂	神奈川工厂	神奈川工厂	神奈川工厂	群马工厂
炉体形式	横式三室式	横式三室式	横式一室式	横式一室式	横式一室式	纵式一室式	横式一室式	横式二室式	横式一室式
使用温度范围 (°C)	540 ~ 1400	500 ~ 1200	540 ~ 1800	800 ~ 1200	500 ~ 1200	400 ~ 1600 (※1)	500 ~ 1200	500 ~ 1200	500 ~ 1200
设备规格 (mm)	800W×1200L×760H	1200W×1800L×600H	1200W×2200L×1200H	1200W×1800L×600H	800W×1800L×900H	φ150×140H	1200W×1200L×600H	900W×1800L×600H	900W×1350L×600H
压轴数	4	24	1	12	8	1	16	8	6
最大载量 (ton)	200	240	400 (※2)	1200 (※3)	400	10	320	400	300 (一轴50吨)

※ 1 - 可以处理到2000度，但具体的请另行讨论。

※ 2 - 500吨是设计的最大承载重量，请另行讨论

※ 3 - 1800吨（一轴150吨）是设计的最大承载重量，请另行讨论

